

# DOXALENE

Poudre anti dérapante  
Intérieur / Extérieur

Édition : août-12

Référence : 605 0001 00

## **PRÉSENTATION :**

Poudre spéciale à base de granulats de synthèse destinée à rendre antidérapants les sols revêtus de finitions DERSOL ou RUMCOAT.

**Conditionnement :** 1 KG - 5 KG

**Teinte(s) :** Blanc. Poudre de synthèse fine.

## **PRINCIPALES QUALITÉS :**

DOXALENE permet d'obtenir un revêtement antidérapant uniforme et dur, facilement nettoyable à l'aide de DERCLEAN 1.

Entretien aisé à l'aide d'une laveuse automatique à brosse rotative.

Revêtement économique facilitant l'entretien des sols.

## **UTILISATIONS RECOMMANDÉES :**

Les rampes d'accès, les descentes d'escaliers, les zones à circulation intensive de chariots ou en proximité des ascenseurs de parking, les zones de circulation piétonne dans les garages.

## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :**

Granulométrie	Densité NFT 30020
De 63 à 250 µ	0.500

Rendement : variable selon le taux d'incorporation

Exemple: pour 20kg de Dersol 129, à 4% d'incorporation, la consommation sera de 200g

**Conservation :** 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

## **PRÉPARATION DU PRODUIT :**

Ajouter sous agitation la poudre DOXALENE dans la **couche de finition** juste avant l'application, à raison de 3 à 5% maximum en poids, soit 6 à 10% en volume.

## **HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :**

Fiche de données de sécurité sur simple demande.