

AÉROSOL BIOCLEAN HP

MOUSSE NETTOYANTE MULTIFONCTIONS
DÉSINCRUSTANTE - DÉSINFECTANTE

DESCRIPTION

Mousse dégraissante, nettoyante, désincrustante et désinfectante.

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales.

Les surfaces traitées obtiennent un effet brillantant y compris les aluminiums et inoxydables polis. Paradoxalement, BIOCLEAN HP peut être utilisé sur les surfaces en verre ou en matière plastique transparentes, après un essuyage satisfaisant.

Cette mousse, bien que meilleure par rapport à certains solvants les plus performants, n'abîme pas les vernis, ni les matières plastiques.

Grâce à son action anticorrosion, BIOCLEAN HP peut être appliquée sur tous les matériaux, même les aciers.

Cette mousse compacte permet une action performante sur les surfaces verticales.

BIOCLEAN HP est antistatique et ininflammable


BIOCLEAN HP est sans odeur désagréable

**Produit enregistré auprès du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable
et de l'Energie sous le numéro d'inventaire : 36842**



DOMAINES D'UTILISATION

- Nettoyage de moules
- Nettoyage de corps et brûleurs de chaudières industrielles
- Nettoyage de chariots élévateurs
- Nettoyage de cales, de blocs moteurs
- Nettoyage de tapis de convoyage et de transfert.
- Nettoyage général de toutes les eaux mortes, en marine
- Nettoyage d'écrans, de claviers, de carters informatiques
- Dégraissage mécanique
- Maintenance générale, dans l'industrie
- Nettoyage et rénovation de bâtis de machines-outils.
- Nettoyage et rénovation de mobiliers, y compris en bois mélaminés, en bureautique



Nombre d'utilisations X 3



Plastikolor'Action

22 Rue Henri Becquerel
Z1 Mityr Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 61 61
Fax : 01 60 21 61 64
www.plastikolor.com

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et constituant un élément valant de son actif ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.

Date de révision : 02/05/2014 - N° de révision : 02

AÉROSOL BIOCLEAN HP

MOUSSE NETTOYANTE MULTIFONCTIONS
DÉSINCRUSTANTE - DÉSINFECTANTE

MODE D'UTILISATION

Agiter l'aérosol quelques instants. Pulvériser de 5 à 10 cm environ des surfaces à nettoyer. Le produit est suractivé et est donc efficace instantanément. Essuyer avec un chiffon propre jusqu'à disparition des traces. Faire un essai préalable sur des peintures mal réticulées ou farinant.

Aérosol utilisables dans toutes les positions.



PRÉSENTATION

Code article : 514601 - aérosol de 650 mL - carton de 12 unités

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES

CARACTÉRISTIQUES*	NORMES	VALEURS	UNITÉS
État physique	Visuel	Liquide	-
Corrosion sur lame de cuivre, 24H à 100°C	NF EN ISO 2160	1a	Cotation
Masse volumique à 25°C	NF EN ISO 12185	1008	kg/m ³
Indice de réfraction à 25°C	ISO 5661	1,3570	-
Parfum	Olfactif	Sans	-
Teneur en aromatiques	NF EN 15553	0	% (volumique)
Teneur en benzène	ASTM D 4367	0	ppm

* : mesures effectuées sur le principe actif.



PlastiKolor'Action

22 Rue Henri Becquerel
ZI Mitry Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 61 61
Fax : 01 60 21 61 64
www.plastikolor.com

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.

Date de révision : 02/05/2014 - N° de révision : 02