

Présentation



Anti-glisce

PRO COLOR est une peinture solvantée colorée, **sans toluène et sans plomb**, qui résiste à l'abrasion, au rayonnement ultra violet et possède une très bonne tenue vis-à-vis des huiles minérales, graisses et goudrons.

PRO COLOR est destinée à la réalisation de marquage pour parking, entrepôt, délimitation des zones dangereuses, routier ainsi que tous types de marquage de lignes nécessitant un temps de séchage très court.

Points Forts



Séchage
Rapide

- Peinture non nocive, sans toluène.
- Excellente durabilité.
- Souplesse et confort d'utilisation.
- Disponible en **Jaune**, **Noir**, **Bleu**, **Vert**, **Rouge**, et en teintes RAL sur demande.

Mise en oeuvre

La peinture routière **PRO COLOR** s'applique au rouleau, au pinceau et à l'aide d'une machine Airless (filtre 60 mesh).

Les supports hydrocarbonés, neufs ou anciens, doivent être parfaitement propres et secs.



Application
Pistolet

Spécifications Techniques

- | | |
|---|----------------------|
| ■ Liant | acrylique pur |
| ■ Classification NFT 36-005 | Famille I classe 7bl |
| ■ Densité XP-P-98 633 | 1,60 |
| ■ Teneur en cendres NFT 30-012 | 45 |
| ■ Extrait sec Asquer LCPC PMA-ME5 | 77 |
| ■ Dosage | 700gm ⁻² |
| ■ Temps de séchage | 8 min |
| ■ Nettoyage des outils avec le Diluant Eco | |
| ■ Rétro réfléchissant par adjonction de billes de verre | |
| ■ Antidérapant par grain de verre | |



Application
Rouleau
Pinceau

Conditionnement Standard

- Seau métallique de 7 kg net, 25 kg net

Stockage

PRO-COLOR se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel.

Hygiène et sécurité



Facilement
Inflammable

- Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des Déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la réglementation en vigueur.
- Produit facilement inflammable.
- Consulter notre fiche de données de sécurité.