



Fiche technique 3S-1850

# FAST MARK COLOR

PEINTURE  
A L'EAU

Edition : 2013\*

Classification NFT 36-005 : Famille 1 classe 7b2

## DESCRIPTION

**FAST-MARK COLOR** est une peinture routière, phase aqueuse, colorée. De part son applicabilité, et sa visibilité, **FAST-MARK COLOR** est un produit de haute

Ecologique, en phase aqueuse, **FAST-MARK COLOR** est issue des dernières avancées technologiques.

## MISE EN OEUVRE

### CONDITIONS D'APPLICATION :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- sèche
- propre
- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

**[Ne pas appliquer par risque d'averse].**

**Remarque :** Pour une formation optimale du film, il est conseillé d'appliquer à une température > 15°C.

### APPLICATION :




**Attention :** avant de mettre **FAST MARK COLOR** sur la machine Airless, s'assurer qu'elle est exempt de trace de solvant ou de peinture solvantée.

S'il reste de la peinture solvantée ou du solvant, respecter les 3 étapes de rinçage de la machine :

- 1/ Rinçage avec du **Diluant Eco**.
- 2/ Rinçage au **Diluant de Transfert**.
- 3/ Rinçage à l'**eau**.

La peinture routière **FAST MARK COLOR** s'applique avec une machine Airless (filtre 60 mesh) équipée d'une cuve inox.

## POINTS FORTS

- Durabilité :  Excellente.
- Sèchage :  Rapide de 5 minutes.
- Couleurs :  Disponible en Jaune, Noir, Bleu, Vert, Rouge et teintes RAL sur demande.

