

Edition : 2015*

DESCRIPTION

UNIVERNIS est un vernis mono composant fluide, incolore et non jaunissant, utilisé pour la réalisation de zones décoratives **exclusivement en extérieur**.

UNIVERNIS est destiné à la réalisation d'aménagements urbains. Il permet la protection et l'amélioration de la durabilité des revêtements en résine méthacrylate et des peintures routières. Son aspect lisse et brillant diminue l'encrassement des marquages.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT :

Sur revêtement hydrocarboné :

Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile, etc.)

Sur un revêtement neuf l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur une peinture routière ou un revêtement méthacrylate :

Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (poussières, gravillons, graisses, huile, etc.)

CONDITIONS D'APPLICATION :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température > 5°C
- à une hygrométrie <80% **Ne pas appliquer par risque d'averse.**

APPLICATION :

Rouleau : poils courts 8 à 10 mm, bien veiller à ne pas déposer en sur épaisseur (maxi 250 g/m²) risque de séchage long, bien tirer le produit sur le revêtement.

Machine airless : diluée le vernis au diluant éco à 20% et appliquer avec les réglages machine suivant :- une buse de débit faible (0.017pouce)
-pression 60-70 bar

UNIVERNIS peut être mélangé à nos peintures routières solvantées: environ 20% max, pour améliorer la résistance et la brillance (effet satiné) de nos peintures.

..

Edition : 2015*



DECORATION

▶ NETTOYAGE

DILUANT ECO ou
DILUANT 3S

▶ CONDITIONNEMENT

4 Kg

12 Kg

▶ APPLICATION

Rouleau
8 à 10 mmAirless dilution 20 %
Buse 0.017 pouce
Pression 60/70 bar

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LIANT : acrylique

DESTINATION : Extérieur

DENSITE : 0.98g/cm³ +/- 0.05

ASPECT COULEUR : Liquide translucide

BRILLANCE : >80%

TEMPS DE SECHAGE
à 20°C d'humidité relative : Sec : 30minMATERIEL : Rouleau, machine airless (voir
recommandations)

NETTOYAGE DU MATERIEL : Diluant Eco ou Diluant 3S

CONDITIONNEMENT STANTARD : Seau métallique de 4 et 12 kg net
Livraison sur palette filmée

STOCKAGE DU PRODUIT :

UNIVERNIS se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de toute source de chaleur, du gel et de l'humidité.
Tout emballage ouvert doit être consommé en totalité.DOSAGE : 200 à 250 g/m²HYGIENE ET SECURITE : Consulter notre fiche de données de
sécurité.

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.