

DERCLEAN N°1

DEGRAISSANT SURPUISSANT

Référence : 831 0101 00

Édition : oct-10

PRÉSENTATION :

DERCLEAN N°1 est un dégraissant surpuissant en phase aqueuse, à base de composés nettoyants, d'inhibiteurs de corrosion, de mouillants et de tensio-actifs non ioniques.

Conditionnement : 5 L

Teinte(s) : Liquide incolore.

Classification : non soumis à l'étiquetage.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Élimination de toutes salissures à base d'huiles, fuels, graisses minérales.
Grande polyvalence d'application dans les locaux industriels.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Dégraissage des aciers, sols industriels, parkings, fosses de garage, entrepôts de stockage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Point Eclair
Liquide	1.06	inflammable

PH du produit : 13,3 en concentré. 12,5 en solution à 10%.

Consommation :

Rendement : 8 à 25 m²/Litre selon l'état du support qui détermine le taux de dilution.

Consommation : 40 ml à 125 ml/m².

PARTICULARITES :

DERCLEAN N°1 possède un caractère passivant sur les aciers.

Ne pas rincer les pièces traitées et les stocker à l'abri de l'eau.

DERCLEAN N°1 en solution diluée n'attaque pas les supports aux doses d'emploi recommandées.

DERCLEAN N°1 n'est pas soumis à l'étiquetage. Le rejet des eaux résiduelles sera effectué après obtention d'un Ph entre 5,5 et 8,5 (dilution dans l'eau ou neutralisation avec un acide minéral).

PRÉPARATION DU PRODUIT :

DERCLEAN N°1 est diluable de 0,5% à 20% dans l'eau suivant l'encrassement des surfaces à traiter.

DERCLEAN N°1 dilué est applicable :

- * Au balai, à la brosse ou à l'éponge ;
- * Au pulvérisateur ;
- * Avec une machine à laver, à vapeur ou à eau chaude ;
- * En bain froid ou chaud, avec ou sans agitation ;
- * En bain électrolytique (ajout de 5% de soude) ;
- * En machine à ultra-sons ...

MODE D'EMPLOI :

* Pulvériser ou répandre sur le sol DERCLEAN N°1 dilué .

* Laisser agir le produit 10 à 15 minutes, brosser et répéter l'opération sur surfaces très grasses.

* Nettoyer DERCLEAN N°1 à l'aide de rinçages abondants à l'eau (2 opérations au minimum).

DILUTION :

Eau en toutes proportions

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.

Conservation : 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).



Derivery S.A.

DERIVERY S.A. : siège social - 4 rue Léon TALMY 27 290 PONT AUTHOU tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94 / Services Administratifs, Comptable et Commerciaux, Laboratoires, R&D : 3, bd Eugène Marie 27 800 BRIONNE tel : 02 32 43 74 00 - Fax : 02 32 43 74 07

